

MASTROS E POSTES			
Imagem	Modelo	Descrição	Especificação
	PST-125	Mastro de 4" com Suporte para Escada	Aplicação: Sustentação: Servir como estrutura para fixação de sinalização (semáforo, placa de sinal, etc.), garantindo sua estabilidade e posicionamento. Gerenciamento de Cabos: Permitir a descida organizada e protegida de cabos elétricos e/ou de dados provenientes do poste através de um guia de cabos integrado à estrutura. Características Construtivas: Material: O Poste é SCH-40. Base e demais ferragens são em aço carbono estrutural 1010/20 ASTM A36. Todas as juntas são soldadas de forma contínua e robusta, realizadas por soldadores qualificados conforme normas AWS D1.1. Proteção Anticorrosiva: Dada a exposição ao ambiente ferroviário (intempéries, poeira, etc.), a estrutura receber uma proteção de Galvanização por imersão a quente (galvanização a fogo), conforme norma NBR 6323 / ASTM A123, garantindo cobertura total interna e externa.
	FER-150	Mastro de 4" Para Sinal Duplo com Plataforma e Escada	Aplicação: Sustentação: Servir como estrutura para fixação de sinalização (semáforo, placa de sinal, etc.), garantindo sua estabilidade e posicionamento. Gerenciamento de Cabos: Permitir a descida organizada e protegida de cabos elétricos e/ou de dados provenientes do poste através de um guia de cabos integrado à estrutura. Características Construtivas: Material: O Poste é SCH-40. Base, plataforma e escada de aço carbono estrutural 1010/20 ASTM A36. Todas as juntas são soldadas de forma contínua e robusta, realizadas por soldadores qualificados conforme normas AWS D1.1. Proteção Anticorrosiva: Dada a exposição ao ambiente ferroviário (intempéries, poeira, etc.), a estrutura receber uma proteção de Galvanização por imersão a quente (galvanização a fogo), conforme norma NBR 6323 / ASTM A123, garantindo cobertura total interna e externa.
	CMS-103	Mastro de 4" Para Sinal Single com Plataforma e Escada	Aplicação: Sustentação: Servir como estrutura para fixação de sinalização (semáforo, placa de sinal, etc.), garantindo sua estabilidade e posicionamento. Gerenciamento de Cabos: Permitir a descida organizada e protegida de cabos elétricos e/ou de dados provenientes do poste através de um guia de cabos integrado à estrutura. Características Construtivas: Material: O Poste é SCH-40. Base, plataforma e escada de aço carbono estrutural 1010/20 ASTM A36. Todas as juntas são soldadas de forma contínua e robusta, realizadas por soldadores qualificados conforme normas AWS D1.1. Proteção Anticorrosiva: Dada a exposição ao ambiente ferroviário (intempéries, poeira, etc.), a estrutura receber uma proteção de Galvanização por imersão a quente (galvanização a fogo), conforme norma NBR 6323 / ASTM A123, garantindo cobertura total interna e externa.

MASTROS E POSTES			
Imagem	Modelo	Descrição	Especificação
	CMS-256	Mastro de 4" Para Sinal Duplo Frontal com Caixa de conexão e Suportes para Escada	Aplicação: Sustentação: Servir como estrutura para fixação de sinalização (semáforo, placa de sinal, etc.), garantindo sua estabilidade e posicionamento. Gerenciamento de Cabos: Permitir a descida organizada e protegida de cabos elétricos e/ou de dados provenientes do poste através de um guia de cabos integrado à estrutura. Características Construtivas: Material: O Poste é SCH-40. Base e demais ferragens são em aço carbono estrutural 1010/20 ASTM A36. Todas as juntas são soldadas de forma contínua e robusta, realizadas por soldadores qualificados conforme normas AWS D1.1. Proteção Anticorrosiva: Dada a exposição ao ambiente ferroviário (intempéries, poeira, etc.), a estrutura receber uma proteção de Galvanização por imersão a quente (galvanização a fogo), conforme norma NBR 6323 / ASTM A123, garantindo cobertura total interna e externa.
	CMS-257	Mastro de 4" Para Sinal Duplo Frontal com Caixa de conexão, Plataformas e Escadas	Aplicação: Sustentação: Servir como estrutura para fixação de sinalização (semáforo, placa de sinal, etc.), garantindo sua estabilidade e posicionamento. Gerenciamento de Cabos: Permitir a descida organizada e protegida de cabos elétricos e/ou de dados provenientes do poste através de um guia de cabos integrado à estrutura. Características Construtivas: Material: O Poste é SCH-40. Base, plataforma e escada de aço carbono estrutural 1010/20 ASTM A36. Todas as juntas são soldadas de forma contínua e robusta, realizadas por soldadores qualificados conforme normas AWS D1.1. Proteção Anticorrosiva: Dada a exposição ao ambiente ferroviário (intempéries, poeira, etc.), a estrutura receber uma proteção de Galvanização por imersão a quente (galvanização a fogo), conforme norma NBR 6323 / ASTM A123, garantindo cobertura total interna e externa.